



### Motor



FAW  
CA6DM2-42

### Dirección



Dirección hidráulica  
asistida con timón  
ajustable e inclinable

### Transmisión



12JSD200TA  
mecánica 12+2

### Frenos



Frenos de aire,  
doble circuito,  
tambor 6 ruedas

### PBV



49,000 kgs  
(107,800 lbs)

## Información General

<b>POTENCIA</b>	420 HP / 1,900 rpm Torque: 1,900 Nm / 1,200 - 1,500 rpm
<b>CAPACIDAD DE TANQUE</b>	600 lts (158 gal) de aluminio
<b>CARGA ÚTIL</b>	40 Ton / 800 Quintales
<b>NEUMÁTICOS</b>	Delanteros 295/80R22.5 18PR Traseros 295/80R22.5 18PR
<b>VELOCIDAD</b>	120 km/h
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	Suspensión rígida tipo hojas de resorte (ballestas)
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>	Suspensión rígida tipo hojas de resorte (ballestas) con dos varillas en 'V' y cuatro varillas en 'I'
<b>EMBRAGUE</b>	Monodisco Seco de $\varnothing$ 395mm

## Equipo Estándar

<b>CIERRE CENTRAL</b>	✓
<b>VIDRIOS ELÉCTRICOS</b>	✓
<b>ESPEJOS PANORÁMICOS EN AMBOS LADOS</b>	✓
<b>RADIO USB</b>	✓
<b>DIRECCIÓN HIDRÁULICA</b>	✓
<b>FRENO DE MOTOR</b>	✓
<b>GARANTÍA 3 AÑOS Ó 100,000 KMS</b>	✓



### Dimensiones

DISTANCIA ENTRE EJES	ALTURA DE 5TA RUEDA	ALTO TOTAL	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	RADIO TRASERO DE QUINTA RUEDA
3,450 + 1,350 mm	1,220 - 1,250 mm	3,820 - 3,850 mm	2,457 mm	7,150 mm	2,150 mm

